



Poly-Fix

Cinta de Polipropileno Aluminizado

Para juntas de unión y solapado de las láminas aislantes PolyREFLEX®
Masa adhesiva acrílica de adherencia superior.

Ref 50mm: POLY-FIX P50 / Ref 75mm: POLY-FIX P

- ▶ **ESPESOR DEL SOPORTE:**
30 Micras
- ▶ **ESPESOR TOTAL:**
60+/- 20 Micras
- ▶ **HOMOLOGACIÓN:**
UL 723
- ▶ **ALARGAMIENTO A LA ROTURA:**
1,2 daN/cm
- ▶ **RESISTENCIA A LA ROTURA:**
5%
- ▶ **PODER DEL ADHESIVO SOBRE ACERO:**
8 N/cm (AFERA 4001)
- ▶ **PODER DEL ADHESIVO SOBRE SÍ MISMA:**
6,8 N/cm (AFERA 4001)
- ▶ **TEMPERATURA DE SERVICIO:**
-20°C +110°C continuo
- ▶ **LONGITUD DE LOS ROLLOS:**
50 mts.
- ▶ **ANCHO DE LOS ROLLOS:**
75 y 50 mm



Alu-Fix

Cinta de Aluminio

Para juntas de unión y solapado de las láminas aislantes PolyREFLEX®
Masa adhesiva acrílica de adherencia superior con protector de papel siliconado.

Ref: ALU-FIX 75MM

- ▶ **ESPESOR DEL SOPORTE:**
30 Micras
- ▶ **ESPESOR TOTAL:**
60+/- 20 Micras
- ▶ **HOMOLOGACIÓN:**
UL 723
- ▶ **ALARGAMIENTO A LA ROTURA:**
1,2 daN/cm
- ▶ **RESISTENCIA A LA ROTURA:**
5%
- ▶ **PODER DEL ADHESIVO SOBRE ACERO:**
8 N/cm (AFERA 4001)
- ▶ **PODER DEL ADHESIVO SOBRE SÍ MISMA:**
6,8 N/cm (AFERA 4001)
- ▶ **TEMPERATURA DE SERVICIO:**
-20°C +110°C continuo
- ▶ **LONGITUD DE LOS ROLLOS:**
50 mts.
- ▶ **ANCHO DE LOS ROLLOS:**
75mm

